



## Ficha de dados

print date: 2026-01-29


## Frigorífico com congelador CHL 3 / ZLN 85 Smart



A foto acima é apenas para referência, pode mostrar opções adicionais não incluídas no equipamento padrão. A aparência real, particularmente a cor e a estrutura do material podem diferir das apresentadas na foto.

### Vantagens do controlador SMART:

- Ecrã sensível ao toque de 4,3", nítido e colorido
- Portas LAN e USB para transferência de dados
- Programas de tempo e temperatura multissegmentos
- Alarme visual e sonoro
- Memória interna para programas e armazenamento de dados
- Registo de eventos
- Manual do usuário para download direto
- Troca rápida de parâmetros do programa
- Barra de alarme
- Operação com luvas



Smart - preview screen

**DADOS TÉCNICOS**

convecção de ar	forçada / natural
capacidade da câmara [l]	208 / 85
capacidade de trabalho [l]	163 / 82
controlador	PID do microprocessador
ecrã	Ecrã sensível ao toque a cores de 4,3"

**TEMPERATURA**

Intervalo de temperatura [°C]	0...+15 / -25...0
resolução de temperatura a cada ... [°C]	0,1
flutuação de temperatura a 4°C [+/°C]*	0,4
flutuação de temperatura a -20°C [+/°C]*	0,5
variação de temperatura a 4°C [+/°C]*	0,7
variação de temperatura a -20°C [+/°C]*	2
proteção de temperatura	classe 1.0 conforme DIN 12880 / classe 3.2 (opcional)

**CÂMARA**

tipo de porta	opaco / vidro ou duplo (opção) /4/   sólido (ZL)
---------------	--

**interior**

C Smart	aço inoxidável conforme DIN 1.4016
CS Smart	aço inoxidável conforme DIN 1.4016
P Smart	aço inoxidável à prova de ácido conforme DIN 1.4301
PS Smart	aço inoxidável à prova de ácido conforme DIN 1.4301

**estrutura**


C Smart	chapa revestida a pó
CS Smart	aço inoxidável polido
P Smart	chapa revestida a pó
PS Smart	aço inoxidável polido

**Dimensões totais [mm] /1/**

largura A	610
altura B	1940
profundidade C	650

**Dimensões internas [mm]**

largura D	480 / 400
largura D'	520 / 420
altura E	660 / 590
profundidade F	420 / 400
profundidade F'	480 / 440
profundidade G	320 / 270
altura H	640 / 380



prateleiras (padrão   máx.)	3   4 / 2   4
carga de trabalho máxima na prateleira [kg] /2/	10
carga de trabalho máxima da unidade [kg]	30 / 30
peso [kg]	132



## PARÂMETROS ELÉTRICOS

tensão	230V 50/60Hz
potência nominal [W]	450
refrigerante	R1234ze / GWP=7   R290 / GWP=3
garantia	24 meses
fabricante	POL-EKO®

todos os dados técnicos acima referem-se a unidades padrão (sem acessórios opcionais)

\* - flutuação medida no centro da câmara; no espaço, variação (K) calculada para a câmara como:  $K = +/- (T \text{ média máx.} - T \text{ média mín.}) / 2$ ; parâmetros fornecidos para a câmara acima do degrau inferior

\*\* - outras fontes de alimentação mediante solicitação

1 - a profundidade não inclui 50 mm de cabo de alimentação, a largura não inclui 20 mm de plugue de borracha

2 - em superfície uniformemente carregada

3 - prateleira reforçada


4 - porta de vidro interna adicional

## OPÇÕES E ACESSÓRIOS



Número do pedido: \*/C

Porta interna de vidro



Número do pedido: \*/A

Porta externa de vidro



Número do pedido: \*/AS


porta de vidro com opção SMART WINDOW



INOX


Número do pedido: \*/P INOX

Prateleira de rede em aço inoxidável INOX




Número do pedido: \*/PP

Prateleira perfurada




Número do pedido: \*/PW

Prateleira reforçada



Número do pedido: KUW GN\*/\*


Bandeja de aço inoxidável



ALU

Número do pedido: ST/CHL/SWP ALU

Gaveta de alumínio com corrediças, revestidas a pó



INOX

Número do pedido: ST/CHL/SWP INOX


Gaveta de aço inoxidável com corrediças, revestidas a pó



INOX/INOX


Número do pedido: ST/CHL/SWPN INOX

Gaveta de aço inoxidável com corrediças, de aço inoxidável




Número do pedido: PT 100

Sensor de temperatura adicional




Número do pedido: GNZ

Tomada interna



Número do pedido: BRT/\*L ou IQ/OQ/PQ

Calibração e qualificação IQ, OQ, PQ



Número do pedido: KD

Controlo de acesso




Número do pedido: BPP 12

Bateria de backup para exibição




Número do pedido: PORT ALARM

Contato de alarme seco



Número do pedido: LANK

Cabo LAN



Número do pedido: OCZ/20

Porta de acesso não padronizada de 20 mm



Número do pedido: OCZ/30

Porta de acesso adicional 30 mm



Número do pedido: OCZ/60

Porta de acesso não padronizada de 60 mm



Número do pedido: OCZ/100

Porta de acesso não padronizada de 100 mm