



POL-EKO®

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

## Ficha de dados

print date: 2026-01-28

## Estufa de secagem SLW 115 SIMPLE



A foto acima é apenas para referência, pode mostrar opções adicionais não incluídas no equipamento padrão. A aparência real, particularmente a cor e a estrutura do material podem diferir das apresentadas na foto.





### DADOS TÉCNICOS

convecção de ar	forçada
capacidade da câmara [l]	151
capacidade de trabalho [l]	107
controlador	microprocessador com ecrã externo
ecrã	LED

### TEMPERATURA

Intervalo de temperatura [°C]	5°C acima da temperatura ambiente ... +250°C
resolução de temperatura a cada ... [°C]	0,1
flutuação de temperatura a 105°C [±/°C]*	0,3
variação de temperatura a 105°C [±/°C]*	1,5
tempo para atingir a temperatura definida [min]	23
Consumo de energia a 105°C [Wh/h]	301
proteção de temperatura	classe 1.0 conforme DIN 12880

### CÂMARA


tipo de porta	opaca
interior	aço inoxidável conforme DIN 1.4016
estrutura	chapa revestida a pó

### Dimensões totais [mm] /1/

largura A	720
altura B	730
profundidade C	710

### Dimensões internas [mm]

largura D	460
altura E	530
profundidade F	440



prateleiras (padrão   máx.)	2   7
carga de trabalho máxima na prateleira [kg] /2/	10
carga de trabalho máxima da unidade [kg]	60
peso [kg]	64



## PARÂMETROS ELÉTRICOS

tensão	230V 50/60Hz
potência nominal [W]	2500
garantia	24 meses
fabricante	POL-EKO®

todos os dados técnicos acima referem-se a unidades padrão (sem acessórios opcionais)

\* - flutuação medida no centro da câmara; no espaço, variação (K) calculada para a câmara como:

$K = \pm (T \text{ média máx.} - T \text{ média mín.}) / 2$

\*\* - outras fontes de alimentação mediante solicitação


1 - a profundidade não inclui 50 mm de cabo de alimentação, a largura não inclui 20 mm de plugue de borracha

## OPÇÕES E ACESSÓRIOS




Número do pedido: \*/P INOX

Prateleira de rede em aço inoxidável INOX



Número do pedido: \*/PP

Prateleira perfurada



Número do pedido: BRT/\*L ou IQ/OQ/PQ

Calibração e qualificação IQ, OQ, PQ